

«Ритент Клинер» очиститель поверхностей от бетона и высолов

Описание продукта

«Ритент Клинер» - концентрированное кислотное моющее средство, предназначенное для удаления застывшего бетона, строительного раствора, известкового камня и ржавых пятен с поверхности плитки, стекла, металла, гранита, полимерных и других изделий.

Представляет собой водный раствор комплекса органических и неорганических кислот, ингибиторов коррозии и ПАВ.

Область применения

«Ритент Клинер» применяется для растворения и удаления застывшего бетона и цементного раствора с поверхности изделий, а также для очищения от ржавчины.

- Очистка строительной техники, опалубки и инструмента от застывших остатков бетона и цементного раствора
- Очистка кирпичных стен от остатков кладочного раствора, извести и высолов
- Очистка металлических изделий от ржавчины
- Для удаления высолов, серы и копоти с фасадов зданий
- Для удаления плиточного клея и затирки для швов

Технические возможности и преимущества

- Подходит практически для всех видов поверхностей
- Подходит для обработки как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей
- Легко и быстро наносится/удаляется, подходят различные варианты распыления-нанесения
- Имеет высокоэффективный расход
- Быстро и эффективно растворяет затвердевшие остатки бетона и раствора
- Не вызывает коррозию металлов
- Уничтожает бактерии и микроорганизмы на обрабатываемой поверхности

Добавка «Ритент Клинер» является полностью готовым к применению продуктом, не требует разведения и/или растворения.

Рекомендации по применению

Добавку «Ритент Клинер» рекомендуется наносить распылителем или мягкой щеткой на предварительно смоченную водой очищаемую поверхность на 5-10 минут для проникновения средства в слой застывшего бетона. Далее оттереть загрязнения жесткой щеткой и смыть остатки водой. При массивных загрязнениях допускается оставить очиститель на несколько часов. При необходимости вы можете повторно наносить средство на загрязнение до полного растворения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Средство нельзя наносить на поверхности, вступающие в реакцию с кислотами (сланец, травертин, мрамор, хромированные и эмалированные поверхности, бетон, глазурованная плитка). Всегда проверяйте на кислотоустойчивость обрабатываемые поверхности в незаметном месте перед очисткой.

Очиститель следует наносить экономично и смывать водой тщательно.

При работе с очистителем **ОБЯЗАТЕЛЬНО** используйте средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, маску и защитную одежду. Избегайте прямого контакта очистителя с кожей и слизистыми оболочками.

Технические характеристики

| | |
|---|---------------------------|
| Внешний вид | Жидкость янтарного цвета |
| Плотность (при 20°С), кг/дм ³ , не менее | 1,10 ±0,03 (K=1:45) |
| pH (при 20°С) | 2,0±2 |
| Срок хранения | 1 год со дня изготовления |