

## «Ритент Мастер» - добавка, улучшающая качество лицевой поверхности бетона

### Описание продукта

«Ритент Мастер» добавка на основе синтетических многоатомных спиртов. Обеспечивает значительное снижение количества воздушных пор в бетонной смеси при ее укладке в опалубку, позволяет добиться отсутствия раковин и других дефектов на поверхности.

Добавка «Ритент Мастер» соответствует требованиям ТУ5745-001-04230553-2016 и ГОСТ 24211.

### Область применения

«Ритент Мастер» применяется для повышения качества поверхности изделий из бетона:

- Производство ЖБИ, в том числе преднапряженных конструкций
- Производство товарного бетона
- Производство литых бетонов
- Производство самоуплотняющихся бетонов
- Производство архитектурного бетона
- Подача бетона с помощью бетононасоса

### Технические возможности и преимущества

Применение добавки «Ритент Мастер» позволяет:

- Снизить или исключить затраты на последующую доводку и ремонт конструкций или ЖБИ
- Изготавливать высококачественный архитектурный бетон
- Снижение вязкости бетонной смеси
- Значительно улучшить качество поверхности бетона
- Улучшить удобоукладываемость бетонной смеси
- Работать со всеми типами цемента

### Рекомендации по применению

Добавка «Ритент Мастер» является готовым к использованию продуктом, который рекомендуется вводить в количестве 0,3-1,0 кг жидкой добавки на 1 м<sup>3</sup> бетонной смеси. Добавку предпочтительно добавлять в бетонную смесь вместе с водой для затворения. Не вводить в сухую смесь! Также целесообразно обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.

Оптимальная дозировка определяется опытным путем.

Технические характеристики	
Внешний вид	Жидкость с желтоватым оттенком
Плотность (при 20°С), кг/дм <sup>3</sup> , не менее	1,05±0,03
pH (при 20°С)	8,0±2,0
Максимальное содержание хлоридов, %	≤0,1 (EN 480-10)
Максимальное содержание щелочи, %	≤10 (EN 480-12)
Рекомендуемая дозировка на 1м <sup>3</sup> бетонной смеси, кг	0,3-1,0
Срок хранения	1 год со дня изготовления